

ПРАЙС-ЛИСТ

НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГАРАНТИЯ 24 МЕС.



2019

www.dim-tech.ru

Испытательные камеры «Тепло-Холод»

Наименование	КТХ-60	КТХ-150	КТХ-300	КТХ-500	КТХ-800	КТХ-1000	КТХ-2000
Объем камеры, л	64	150	300	500	800	1000	2000
Размеры полезного объема ШхВхГ, мм	400x400x400	500x500x600	600x700x700	800x800x800	900x900x1000	1000x1000x1000	1000x1300x1500
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	725x1700x920	820x1800x1100	1000x1800x1500	1300x2000x1900	1350x2100x1970	1450x2200x2150	1550x2300x2750
Диапазон температур, °С	-70...+150						
Точность поддержания температуры, °С	0,5						
Напряжение питающей сети	380В / 50Гц / 3Ф						
Стоимость за 1 ед., руб*	465 000	565 000	780 000	1 040 000	1 280 000	1 500 000	2 180 000

Оснащение камер: смотровое окно, технологическое отверстие d=100мм, опорные ролики, ПЛК Термодат / ПЛК Омрон. Мы можем изготовить камеры тепла с диапазоном температур -25...+100 °С, а также нестандартные камеры по ТЗ.

*Стоимость включает НДС 20%.

Испытательные камеры «Тепло-Холод-Влага»

Наименование	КТХВ-150	КТХВ-300	КТХВ-500	КТХВ-800	КТХВ-1000	КТХВ-2000
Объем камеры, л	150	300	500	800	1000	2000
Размеры полезного объема ШхВхГ, мм	500x500 x600	600x700 x700	800x800 x800	900x900 x1000	1000x1000 x1000	1000x1300 x1500
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	820x1800 x1100	1000x1800 x1500	1300x2000 x1900	1350x2100 x1970	1450x2200 x2150	1550x2300 x2750
Диапазон температур, °С	-70...+150					
Точность поддержания температуры, °С	0,5					
Диапазон влажности, %RH	20...98					
Точность поддержания влажности, %RH	1...3					
Напряжение питающей сети	380В / 50Гц / 3Ф					
Стоимость за 1 ед., руб*	780 000	980 000	1 240 000	1 480 000	1 700 000	2 480 000

Оснащение камер: смотровое окно, технологическое отверстие d=100мм, опорные ролики, ПЛК Omron.

Мы можем изготовить камеры тепла с диапазоном температур -25...+100 °С и диапазоном влажности 30...95 %RH, а также нестандартные камеры по ТЗ.

*Стоимость включает НДС 20%.

Испытательные камеры пониженного атмосферного давления

Наименование	БК-125	БК-340	БК-500	БК-1000
Объем камеры, л	125	340	500	1000
Размеры полезного объема ШхВхГ, мм	500x500x500	700x700x700	800x800x800	1000x1000 x1000
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	850x1550x1300	1020x1700x1100	1060x1800x1180	1300x2050x1450
Диапазон рабочих значений давления, мм рт. ст.	от атмосферного до 1			
Точность поддержания достигнутого давления, %	5			
Напряжение питающей сети	380В / 50Гц / 3Ф			
Стоимость за 1 ед., руб*	900 000	1 220 000	1 750 000	2 140 000

Оснащение камер: рабочий объем из стали СТЗ, смотровое окно, вакуумный фланец ISO100, опорные ролики, ПЛК OMRON.

*Стоимость включает НДС 20%.

Испытательные термобарокамеры

Наименование	ТБК-125	ТБК-340	ТБК-500	ТБК-1000	ТБК-2000
Объем камеры, л	125	340	500	1000	2000
Размеры полезного объема ШхВхГ, мм	500x500x500	700x700x700	800x800x800	1000x1000 x1000	1200x1200 x1400
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	900x1850x130 0	1200x1850x19 00	1380x2150x200 0	1600x2250x21 50	1900x1900 x3100
Диапазон рабочих значений давления, мм рт. ст.	от атмосферного до 1				
Диапазон температур, С°	-70...+150				
Точность поддержания температуры, С°	±0,5				
Время выхода на режим	не более 2 часов				
Напряжение питающей сети	380В / 50Гц / 3Ф				
Стоимость за 1 ед., руб*	1 980 000	2 200 000	3 200 000	4 700 000	5 900 000

Оснащение камер: смотровое окно, вакуумный фланец ISO100, опорные ролики, ПЛК OMRON.

*Стоимость включает НДС 20%.

Испытательные камеры глубокого вакуума

Наименование	ВК-125	ВК-250	ВК-800	ВК-1000
Объем камеры, л	125	250	800	1000
Размеры полезного объема ШхВхГ, мм	500x500x500	600x600x700	900x900x1000	1000x1000 x1000
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	800x2000x1200	900x2100x1500	1200x2200x1800	1200x2300x1800
Диапазон рабочих значений давления, мм рт. ст.	до 10 ⁻⁶			
Диапазон температур, С°	-70 (-196*)...+200 (термоплита)			
Точность поддержания температуры, С°	±2 (на термоплите)			
Время выхода на режим	не более 2 часов			
Напряжение питающей сети	380В / 50Гц / 3Ф			
Стоимость за 1 ед., руб**	5 100 000	5 600 000	7 600 000	8 990 000

Оснащение камер: смотровое окно, вакуумный фланец ISO160, опорные ролики, ПЛК OMRON.

*Дополнительная опция – охлаждение жидким азотом.

**Стоимость базовой комплектации, включает НДС 20%.